Wstawka montażowa typ F3

Mount connector type F3

Монтажная вставка тип F3

No	Część, Part, Деталь	Materiał, Material, Материал
1	Kołnierz, Flange, Фланец	Stal S235JR PN-EN 10025-2:20007 Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
2	Kołnierz, Flange, Фланец	
3	Kołnierz, Flange, Фланец	
4	Uszczelka, Gasket, Уплотнение	guma EPDM PN-ISO 1629: 2005
5	Śruba, Screw , Болт	Stal Fe/Zn5 lub A2 DIN 975:1986; PN-EN ISO 4032:2004; PN-EN ISO 7090:2004
6	Nakrętka, Nut, Гайка	
7	Podkładka, Wascher, Прокладка	



DN	L	A+/A-	D	K	M	n	Waga Вес
	[mm]					[szt.]	[kg]
32	180	25	140	100	16	4	7,5
40	180	25	150	110	16	4	9,5
50	180	25	165	125	16	4	11
65	180	25	185	145	16	4	13
80	200	25	200	160	16	8	17
100	200	25	220	180	16	8	21
125	200	25	250	210	16	8	26
150	200	25	285	240	20	8	35
175	220	25	315	270	20	8	44
200	220	25	340	295	20	8	49
250	220	25	395	350	20	12	65
300	220	25	445	400	20	12	73
350	230	25	505	460	20	16	97
400	230	25	565	515	24	16	125
450	250	25	615	565	24	20	140
500	260	25	670	620	24	20	162
550	260	25	730	675	27	20	195
600	260	25	780	725	27	20	205
650	260	25	835	780	27	24	237
700	260	25	895	840	27	24	260
800	290	25	1015	950	30	24	355
900	290	25	1115	1050	30	28	408
1000	290	25	1230	1160	33	28	450
1100	300	25	1340	1270	33	32	585
1200	320	25	1455	1380	36	32	750
1300	340	25	1575	1490	39	32	912
1400	360	25	1675	1590	39	36	1035
1500	380	25	1785	1700	39	36	1162
1600	390	25	1915	1820	45	40	1520
1800	400	25	2115	2020	45	44	1830
2000	410	25	2325	2230	45	48	2280
2200	430	25	2550	2440	52	52	2790
2400	440	25	2760	2650	52	56	3510

Dane techniczne:

ciśnienie robocze PN10
temperatura czynnika do +70°C

Technical data:

working pressure PN10
medium temperature up to +70°C

Технические параметры:

Рабочее давление PN10
Температура работы до +70°C

Cechy konstrukcyjne:

Śruby i nakrętki ocynkowane galwanicznie. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą bitumiczną lub farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania śrub, nakrętek jak i całych wstawek ze stali nierdzewnej.
Wykonanie standardowe:
Stal S235JR (St3s); żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, elementy złączne - ocynk, EPDM, farba epoksydowa RAL5005 250 µm (*.

Atest higieniczny PZH

Design features:

The connecting elements are made from galvanized steel (posibility Stainless Steel).

All steel parts are protected against corrosion.

Standard execution:
Steel S235JR, connecting elements Fe/Zn5, EPDM, epoxide paint RAL5005 250 µm (*.

Hygienic attest by PZH

Конструктивные особенности:

Болт и гайка гальванизированные. Защищены антикоррозенной битумной краской или эпоксидной краской. По желанию заказчика есть возможность исполнить болты, гайки и вставок с нержавеющей стали.

Стандартное исполнение:
Сталь S235JR (St3s); Ковкий чугун EN-GJS-400-15, соединительные элементы - оцинкованные, EPDM, эпоксидная краска RAL5005 250 mm (*.

Гигиенический сертификат Польского Учреждения

Zastosowanie:

Wstawki montażowe (łączniki kompensacyjne) typ F3 służą do wbudowania i demontażu armatury na sieci wodociągowej.

Application:

In instalations: for water, potable water and other inert fluids.

Применение:

Монтажные вставки (компенсационные соединители) тип 3 применяется для застройки и демонтажа арматуры в водопроводных сетях.

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.
Poluzować nakrętki mocujące.
Założyć wstawkę między kołnierze poprzez uszczelki.
Zamontować do armatury i dokręcić nakrętki

* - możliwe inne wykonania

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.
Unscrew the nuts.
Slide the clamp over the pipe.
Mount to fittings and turn up the screws.

*- other executions on request

Установка:

Может уууууууууууууу у ууууу ууу уу ууууууууууууго уу ууууууууууу.
Ослабить крепящие гайки.
Монтажную вставку установит между фланцами через уплотнение.
Прикрепить к арматуре и затянуть гайки .

* - возможны другие исполнения

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl